

Double Side

Univerzální nabíječka

1. Kompatibilní pro akumulátory digitálních fotoaparátů a kamer
2. Nabíjí Li – ionové a lithiumpolymerové akumulátory (3,6V-7,4V) automaticky
1. Včetně síťového adaptéru a autokabelu

Specifikace

VSTUP: 110-240V/50-60Hz nebo 12V 600mAh

VÝSTUP: 450mA při 4,25V nebo 8,55V

Maximální nabíjecí proud

1. MCU kontrola pomocí inteligentního IC
2. Nabíjí NiCd, NiMH od 2,4V do 12V
Li-ionové a lithiumpolymerové akumulátory od 3,6V do 7,4V (elektronické řízení)
3. Tepelná pojistka (na 40°)
4. Měření -delta V
5. Elektronické vypnutí po nabití na plnou kapacitu
6. Automatické vypnutí při nesprávné polaritě

Použití přístroje

1. Pomocí síťového adaptéru zapojte přístroj do sítě.
2. Zvolte odpovídající lůžko pro akumulátor
3. Vložte akumulátor, dbejte na vyznačenou polaritu
4. LED kontrolky signalizují průběh nabíjení takto:

| | |
|---------------|--------------------|
| nesvíí | nenabíjí |
| svítí červená | probíhá nabíjení |
| bliká zelená | udržovací nabíjení |
| svítí zelená | konec nabíjení |
| bliká červená | chyba při nabíjení |

Pozor :

Výrobce ani provozce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením.

1. Nabíjejte prosím vždy jen jeden akumulátor
2. Neotvírejte vnitřek přístroje
3. Neházejte přístroj do ohně a nevystavujte jej mokru a prachu
4. Používejte pouze příslušenství dodávané s přístrojem
– AC adaptér a autokabel

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.

www.excelfoto.cz