

BRAUN Scouting Cam BLACK400phone

Für Tag- und Nachtaufnahmen – Mit Black LEDs
For day and night recording – With Black LEDs



Im Lieferumfang enthalten: Digitalkamera, USB-Kabel, AV-Kabel, Netzteil, Li Ion Akku, Befestigungsgurt, CD-Handbuch

Included: Digital Camera, USB Cable, AV cable, Li ion battery, power adapter, mounting strap, CD Manual



Artikelnummer/ Item no: 57661
EAN: 4000567 57661 7

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH • Klingenhofstr. 72 • 90411 Nürnberg
Telefon: 0911 3206-0 • Fax: 0911 3206-129
Internet: www.braun-phototechnik.de • E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Technische Daten / Technical data

Bildsensor / Image Sensor	5 Mega Pixels Color CMOS (12MP interpoliert / interpolated)
Speichermedium / Memory	SD Card (bis / up to 32GB)
Objektiv / Lens	F=3.1; FOV=60
Abmessungen / dimension	160mm x 120mm x 50 mm
IR Filter	Full Automatic IR Filter
TFT Display	2.5 inch
LED	Black LED unsichtbar / invisible 940nm
PIR Sensor: Auslöseempfindlichkeit / PIR sensor: Triggering sensitivity	Hoch/Normal/Gering High/Normal/Low
PIR Sensor: Erfassungswinkel / PIR Sensor: angle	100°
PIR Sensordistanz / PIR Sensing Distance	82ft/25m
IR LEDs	54 Black LEDs
Max. Nachtsicht/Auslöse-Distanz / Max Night Vision Lighting Distance	65ft/20 Meter / meter
Auslösezeit / Trigger Speed	0.7sec (Sekunde / second)
Akku-Ladezustand-Anzeige / Low Battery Indicator	Ja / Yes
Auslöseintervall / Triggering Interval :	1/5/10/30 sec/min
Auswählbare Bildauflösung / Selectable Image Resolution:	12MP/8MP/5MP
Serienbilderstellung / Multiple Photo on one detection	1/3/6/9 (Bilder / pictures)
Videoauflösung / Video Resolution	1080P/720P/WVGA
Dateiformat / File Format	JPEG/AVI
Zeit und Datum- Angabe / Date and time imprint	Ja / Yes
Aufnahme / Exposure:	Auto
Kennwortschutz / Password Security	4 Nummern / 4 digital PIN code
Frequenzband 7 Frequency Bands	GSM 850/900/1800/1900 MHz
GSM	Datentransfer per E-Mail / Data transfer by email
MMS per Handy empfangen / MMS to phone	1-4 Telefonnummern / 1-4 phone number
MMS per E-Mail empfangen / MMS to e-mail	1-4 E-Mail Adressen / 1-4 email address
Periodische Aufnahmen / Periodic shot	1 sec~24 h
Standby-Stromverbrauch / Stand-by current	0.25 mA
Standby-Zeit / Stand-by time	3 Monate / months
Anschlüsse / Interface	TV out (NTSC/PAL); USB; SD Card Holder; 9V DC External
Befestigungsmöglichkeiten / Fix Method	Befestigungsgurt, Stativ / Belt, tripod
Einsatztemperatur / Operation Temperature	-30 ~+70°C
Stromversorgung / Power Supply	Wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku / Rechargeable Lithium ion Battery
Stativgewinde / Tripod Socket	Ja / Yes
Wasserschutz-Grad / Water proof	IP54

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. / Design and specifications are subject to change without notice.